

居美加

产品简介：

晨阳居美加内墙抗碱专用底漆，采用高性能乳液，引入功能基团，高效抗碱，封闭优异，能有效地防止因墙体内部碱性物质渗出而造成的面漆损坏现象，同时具有良好的防霉作用。适用于室内墙面的涂装。

产品特点：

- 纳米级粒径：良好的渗透性、封闭性。
- 高效抗碱，有效防止涂膜返碱变色。
- 引入特殊功能基团，附着力强，稳固基层。
- 适配性好，干燥快，易于施工。
- 有效防止霉菌滋生。
- 不含 APEO，无添加重金属。

使用说明：

施工方法 刷涂、辊涂、喷涂。

理论耗漆量： 10-12 m²/kg/单遍。因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

稀释 使用前应搅拌均匀，为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可添加不多于5%的清水稀释。

基材处理：去除表面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和牢固，墙体表面含水率小于10%，pH值小于10。旧墙面应用铲刀把旧漆膜清除掉，并用砂纸磨平。

施工条件：5-35℃，湿度小于85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。

干燥时间 表干：30分钟；硬干：60分钟

工具清理 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

贮存及有效期：在5-35℃阴凉干爽环境密闭封存，36个月。

执行标准 JG/T 210-2007 GB18582-2008

警告

危害说明

引起眼睛刺激。

可能引起皮肤过敏性反应。

预防措施

避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。

使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

禁止排入环境。

事故响应

如沾及皮肤（头发）：用大量肥皂水和清水冲洗。

如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

若皮肤出现刺激或皮疹：就医。

安全贮存

避免阳光直射

在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。

应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置

弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。

（使用前请参阅产品安全技术说明书）。